

Ficha técnica :

100 SEC S3




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Working height maximum (indoor)	h21	9.96 m
Working height maximum (outdoor)	h21	7.79 m
Platform height maximum (indoor)	h7	7.96 m
Platform height maximum (outdoor)	h7	5.79 m
Capacidad plataforma	Q	227 kg
Capacidad de carga - Extensión de plataforma		113 kg
Número de personas (interior / exterior)		2 / 1
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		2145 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2.27 m x 0.81 m
Dimensiones cesta con extensión (longitud)		3.18 m
Longitud total	l1	2.44 m
Anchura total	b1	0.81 m
Altura total	h17	2.32 m
Largo total plegado	l9	2.44 m
Altura total plegada	h18	1.94 m
Radio de giro exterior	Wa3	2.13 m
Distancia al suelo con estabilizadores inferiores	m6	0.02 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.12 m
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.12 m
Distancia entre ejes	y	1.85 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		3.20 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h
Velocidad de elevación / descenso		44 s / 33 s
Pendiente franqueable		25 %
Inclinación permitida (frente / lateral)		3 ° / 1.50 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Vendas que no dejan marcas
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		2 / 2
Motor/batería		
Batería / Capacidad de la batería		6 V / 225 Ah
Cargador integrado (V) / Integrated charger (A)		24 V / 27 A
Potencia de la batería		1 kWh
Varios		
Presión al suelo		8.78 dan/cm2
Capacidad del depósito hidráulico		17 l
Ruido en el entorno (Lwa)		< 70 dB
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s ²
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)




*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

100 SEC S3 - Diagramas de carga

Ábaco de carga



100 SEC S3 - Diagrama dimensional



Equipamiento

Estándar

2 swing out component trays

Alarma sonora en la cesta

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Ayuda al diagnóstico integrada

Barandilla plegable con puerta batiente de media altura

Cargador integrado multitenisión

Descenso manual de socorro

Descent alarm

Emergency stop

Frenado dinámico hidráulico en las ruedas delanteras

Freno de disco múltiple en la rueda trasera

Horómetro

Indicador testigo de carga batería

Load management according to environment (indoor/outdoor)

Neumáticos todoterreno no marcados como rellenos de espuma

Predisposición 220 V en la cesta

Protección de baches fijo

Side and rear forklift pockets

Tecnología bus CAN


Opcional

Aceite biodegradable

Aceite para grandes fríos

Amés de seguridad

Bip sonoro en todos los movimientos



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes